




NEWEST
ใหม่ล่าสุด



OCTAGONAL
POLE

เสาโคมไฟ โซลาร์เซลล์ HIGH MAST SOLARIS

-  เสาทรง 8 เหลี่ยม สวยเชิงแรง
ทนทาน (OCTAGONAL POLE)
-  โครงยึดโคม 8 ทิศทาง กระจายแสงได้รอบทิศทาง
-  โคมโคมไฟใช้ CHIP COB LED ให้ประสิทธิภาพการ
ส่องสว่างต่อพลังงานสูงถึง 160 lm/w
-  เลนส์ระบบ (REFLECTOR) สะท้อนแสงภายในไม่เกิด
การแยงตา (GLARE EFFECT)
-  แผงโซลาร์แบบคู่ 350Wx3 รับพลังงานจากแสงแดด
ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยพื้นที่มากกว่า
-  แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนรุ่นล่าสุด LiFePO4 x 3 ชุด
ขนาด 78AH/ชุด พร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะควบคุม
บริหารจัดการจัดการพลังงานและควบคุมโคมไฟ

โคมไฟ 50 วัตต์x12 , ชุดโซลาร์ 24V/350 วัตต์x3
แบตเตอรี่ 24V/78AH x 3 **500,000 บาท**

*ราคาต่อชุด (รวมเสาโคมไฟแบบ 8 เหลี่ยม สูง 12 เมตร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 095 414 2444

ผลิตภัณฑ์ มิสเตอร์ลูเมน | จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซันคอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

เลขที่ 10 หมู่บ้านโสภา, ซอยงามวงศ์วาน 1/1 ถนนงามวงศ์วาน, ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โคมไฟสปอร์ตไลท์ พร้อมเสาโคมไฟ - HIGH MAST SOLARIS

LED Solar Flood Light **plus+**

HM-PLUS-G1



ทางเลือกยุคใหม่สำหรับการประหยัดพลังงาน

Better Solutions for Led Solar Street Light



มาตรฐานการป้องกันความชื้น IP66



ตัวแผงโซลาร์ปรับมุมองศาได้ (Rotating Solar Panel)



ติดตั้งง่าย (Easy Installation)



ประสิทธิภาพส่องสว่างสุดยอด (160 lm/w)

Operating Temp. : -20°C ~+50°C

Storage Temp. : -40°C~+80°C

เลือกสเปกแสงและมุมการกระจายแสงตามต้องการ (Options)

เลือกสีของแสงที่ต้องการ (CCT)

3000K 5000K
4000K 5700K

เลือกมุมกระจายแสง (Beam Angle)

Type II-S(180°85°)

เหมาะสำหรับพื้นที่กลางแจ้ง (Application)

- ลานจอดรถ (Parking lot)
- ทางเดินในสวนสาธารณะ: (Garden)
- ถนนในชนบท (Village Road)
- ถนนในโรงงาน (Factories Area)

รายละเอียดทางเทคนิค (Specifications)

Item	HM - PLUS - G1
Solar Panel	24V/350Wx3
Solar Cell	High Efficiency Monocrystalline Silicon
Lithium Battery	78AH/24V LiFePO4
Luminous Efficacy	160 Lm/W
Lamp Power	50Wx12 units
Led	COB
CRI	>70
Lens	Type II-S (140°85°)
Lighting time	3 Rainy day
Weight	612kg(1,349.22lbs)
Pole diameter	Pole basement diameter/Top diameter Ø310/150mm
Mounting height	5 ~ 15m
Installation space	10 ~ 30m



การตั้งค่าการใช้งานในลักษณะโปรแกรมต่างๆ (Lighting Modes Options)

Option 1 :

At night, T1: 100%-2hr, T2 : 60%-2hr, T3 : 10% -7hr, T4 : 50%-1hr,
For example, when the led solar panel street light turn-on at 6:00 pm.

- T1: 100% - 2hr on 6:00pm - 8:00pm
- T2: 60% - 2hr on 8:00pm - 10:00pm
- T3: 10% - 7hr on 10:00pm - 5:00am
- T4: 50% - 1hr on 5:00am - 6:00am

มุมการกระจายแสง (Photometry)

